

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica

Naše číslo: 759-1878/2009

Banská Bystrica 22. júna 2009

ROZHODNUTIE

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ako príslušný správny orgán, podľa § 24 písm. b) s poukázaním na ustanovenie § 29 ods. 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 41 ods. 2 písm. p) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. a podľa § 1 písm. b) vyhlášky MH SR č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, na základe podania organizácie GEOtrans-LOMY, s.r.o. Sása 331, zo dňa 31.3.2009,

z a r a d' u j e

úložisko na ukladanie tuhého ťažobného odpadu – odval

situované vo východnej časti dobývacieho priestoru Horný Tisovník na parcele KN-C č. 2459/3 v k. ú. Horný Tisovník vzniknutého pri dobývaní ložiska andezitu

organizáciou: GEOtrans-LOMY, s.r.o. so sídlom 962 62 Sása 331

IČO: 35 703 369

do kategórie B.

O d ô v o d n e n i e :

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len OBÚ v Banskej Bystrici) začal konanie vo veci zaradenia úložiska na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na základe podania organizácie GEOtrans-LOMY, s.r.o. so sídlom 962 62 Sása 331 zo dňa 31.3.2009.

Prevádzkovateľ úložiska v žiadosti o jeho zaradenie do zodpovedajúcej kategórie uviedol údaje požadované v ustanovení § 4 ods. 10 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici preskúmal predloženú žiadosť z hľadiska formálneho i vecného a zistil nasledovné:

Odval je situovaný vo východnej časti dobývacieho priestoru Horný Tisovník na parc. KN-C č. 2459/3 v nadmorskej výške 675 m n. m. Celková kapacita úložiska je 8000 m³.

Po geologickej stránke je širšie okolie kameňolomu Horný Tisovník budované vyvrelými horninami neogénu a to hlavne pyroklastikami pyroxenického andezitu, prevažne v tufovom vývoji. Samotný kameňolom je založený v ložisku pyroxenických andezitov šedej až tmavošedej farby, ktorých štruktúra je jemnozrnná až stredozrnná. Na odkrytej lomovej stene možno pozorovať v povrchových častiach rozvetranie andezitov, smerom do hĺbky je masív celistvejší s klesajúcim vplyvom exogénnych činiteľov. Ložisko je v nadloží prikruté hlinito-kamenitou skrývkou, pričom sa v niektorých častiach nachádza premenlivá vrstva zvetralých andezitov. Hydrogeologické pomery na ložisku sú priaznivé. Prítomnosť vody na ložisku sa nevyskytuje. Zrážky, ktoré spadnú na plochu lomu v období dažďov sú odvádzané samospádom do povrchových tokov.

Na úložisko sa ukladá skrývkový materiál - ílovitá hlina s drobnými, silne zvetralými úlomkami andezitu (stratigrafia-tortón-sarmat), podľa správy Geologického prieskumu nejde o humóznú vrstvu. Chemické prvky a zlúčeniny (SO_3 , S, SiO_2 , Al_2O_3) geologickým prieskumom neboli zistené. Skrývkový materiál sa ukladá v jednom reze o výške 5 m, o sklone rezu 45° na ploche 1600 m^2 a z ťažobného priestoru je stláčaný na miesto úložiska buldozénom. Ukladanie skrývkového materiálu a upravovanie rezu sa uskutočňuje hydraulickým rýpadlom Cat.325 LN.

Na úložisku nie je uložený materiál, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť ovzdušie ani okolité lesné porasty. Materiál uložený na úložisku je ukladán tak, aby boli dodržiavané základné parametre, zohľadňujúce fyzikálnomechanické vlastnosti ukladaneho materiálu a generálny sklon podľa vypracovaného plánu otváranky, prípravy a dobývania.

Po uzavretí úložiska bude prevedená technická rekultivácia plochy úložiska a následne bude vykonané jeho zalesnenie.

Na základe uvedeného Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici konštatuje, že ani v prípade nesprávneho prevádzkovania, či prípadnom zosuve odvalu nedôjde k ohrozeniu životného prostredia a závažnej havárii, nakoľko na úložisko nie je ukladán ťažobný odpad kategorizovaný ako nebezpečný a na úložisku sa nenachádzajú chemické látky, alebo chemické prípravky klasifikované ako nebezpečné a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Na konanie o zaradení úložiska do príslušnej kategórie sa, podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom.



ROZHODNUTIE NADOBUDLO
PRÁVOPLATNOSŤ
DŇOM 22.6.2008

Ing. Vladimír Bubelíny
predseda úradu



Rozhodnutie sa doručí
GEOtrans-LOMY, 962 62 Sása 331